


附表 2

使用单位自行采购结果表

使用单位（盖章）：数字商贸学院

项目名称	数字商贸学院海宁校区 19 号楼实训室搬迁建设项目（二期）门禁监控		
申请单位	浙江机电职业技术学院数字商贸学院	申请人	吴啸
采购经办人	陈周丽	开标时间	2024 年 08 月 23 日
采购类型	使用单位自行采购	采购方式	比选
经费代码	S-0201-24-000-01	预算金额（元）	99000
规格参数及要求（可另行附表）	见附件		
报价情况	供应商名称及报价（单位：元）		
	杭州旭乐网络科技有限公司	杭州世茂信息技术有限公司	杭州慕沙电子科技有限公司
	98856.00	98400.00	99000.00
评标情况	浙江机电职业技术学院数字商贸学院海宁校区 19 号楼实训室搬迁建设项目（二期）门禁监控项目由数字商贸学院自行组织比选采购，于 2024 年 08 月 19 日发布比选单。截止 2024 年 08 月 23 日，共有 3 家投标单位递交报价文件，经现场检查，报价文件均密封完整，符合要求。 经本项目评审小组综合评审，在满足采购需求且价格最低的原则下，推荐第一中标单位为：杭州世茂信息技术有限公司，中标价为 98400 元。		
评审小组意见	本人郑重承诺：采购过程中严格遵守学校相关规定，遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。 评审小组成员（签字）： 陈银锋 杨冰 陈月明 2024 年 8 月 23 日		
采 购 结 果 确 认			
使用单位申请人	意见：同意		
	使用单位申请人签名：吴啸 2024 年 8 月 23 日		

使用单位负责人	本单位对采购结果全面负责，并对该项目的采购合同承担责任。 意见：  使用单位负责人签名：  年 8 月 23 日
---------	---

注：1. 供应商报价不能超过预算金额，否则为无效报价。
 2. 本结果公示 3 日，各供应商认为该成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以在本公示期限内，以书面形式向采购人提出质疑。（联系人：资产管理处，电话：87773085）。

附件一 项目名称: 数字商贸学院海宁校区 19 号楼实训室搬迁建设项目 (二期)
门禁监控 金额单位: 9.9 万元人民币

项目详细需求

序号	货物名称	规格型号、技术参数 (需具体详细)	数量	单位
1	智慧门禁 (核心产品) 含嵌入式软件、安装调试	1、需采用单芯片构架, 集成 CPU, RAM, Flash, Ttl, I2C, SPI, AD 采样及网络通讯等模块; 2、具有独立的 CPU、存储、跨路由通讯功能; 3、配套电源功率: 12VDC 4-7A; 4、读卡器输入格式: Wiegand 34; 5、输出继电器最大负载电流: 7A, 开门延时时间: 0-600 秒可调; 6、TCP/IP 网络型控制器不限台数, 运行温度: -40 至 70 摄氏度, 运行湿度: 10-90%RH, 无冷凝; 7、用户注册卡数量: 2 万张卡权限; 记录脱机存储数量: 10 万条存储记 8、停电保护措施: 高速闪存设计, 永不丢失; 9、读卡器到控制器最大联机距离: 100 米, 建议 80 米内; 10、可远程控制自动开锁, 门状态信号输出: 可做锁状态和门状态信号输出; 11、工作电压: 12VDC; 工作电流: 170mA (通电开锁) 或 140mA (通电上锁); 12、含磁力锁、控制器、出门按钮等全套。 13、软件功能: ▲①、支持教学(课表)、开放(预约)等的自动授权, 无需其它软件及人工干预, 具备预约时间段及人员自动下发到智慧场地管理系统硬件, 具备预约时间段刷卡开门, 非预约时间段不开门功能; ②、支持在平台内管理支持在平台内管理门禁授权, 权限提取、删除、密码开门、远程开门、门开关状态监视 (需硬件支持)、刷卡记录查看等 ③、支持批量操作支持在平台内管理门禁授权, 权限提取、删除、密码开门、远程开门、门开关状态监视 (需硬件支持)、刷卡记录查看等; ④、支持直接用一卡通刷卡, 而无需重新发卡; ⑤、支持微信小程序管理: 远程开门、查询刷卡记录、门开关状态监视 (需硬件支持)、门控制模式; ⑥、按权限管理门; 智慧门禁系统需接入学院智慧场地开放管理系统进行统一管理	32	套
2	智慧视频 (含嵌入	1、产品类型 网络摄像机 2、产品功能 日夜转换, 宽动态, 红外灯, 数字降噪	32	套

式软件授 权、安装、 调试)	3、产品外形：半球 4、成像色彩：彩色 硬件性能 5、成像器件 $\geq 1/3"$ Progressive Scan CMOS 最低照度 6、有效像素 ≥ 400 万 7、水平视场角：$\geq 48^\circ$ 8、最低照度$>0.005\text{Lux}$@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR 9、电子快门：$\geq 1/3$ 秒至 $1/100000$ 秒 10、其它参数：日夜转换模式：ICR 红外滤片式 11、数字降噪：3D 数字降噪 12、宽动态范围：120dB 13、背光补偿：支持，可选择区域 14、调整角度：水平 $0^\circ - 360^\circ$, 垂直 $0^\circ - 75^\circ$, 旋转 $0^\circ - 360^\circ$ 15、分辨率：2560×1440 16、压缩格式：视频压缩：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 17、压缩码率：视频：32Kbps-16Mbps 接口参数 18、网络接口：1×10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自适应以太网接口纠错 其它参数 19、网络协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour 20、电源电压：DC $12\text{V} \pm 25\%$, PoE (802.3af) 21、电源功率：非 PoE: 6W Max, PoE: 7W Max 22、安装方式：吊装，壁装 23、环境温度：$-30 - 60^\circ\text{C}$ 24、环境湿度：小于 95% (无凝结) 25、其他性能：通用功能：一键恢复，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP 地址过滤 智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，移动侦测，遮挡报警，网线断，IP 地址冲突，非法访问 红外照射距离：20-30m		
-------------------------------	---	--	--

		软件功能: 1、视频信号接入智慧场地管理平台, 微信小程序 app 配套使用 2、按楼将学校所有的实训室集中管理, 根据楼、层、场地等信息绘制层次清晰的实训场地运行情况视图看板: 3、按一楼一页面平面地图方式展示; 4、不同颜色展示某实验楼实训室运行情况: 5、红色: 表示登录当前时间, 本场地有教学、开放的任务; 绿色: 登录当前时间的当天, 本场地有教学、开放的任务; 无色: 当天, 本场地无教学、开放的任务; 6、点击“数据”展示教学、开放、实训周的详细任务信息; 7、点击“视频”可查看该场地的实时视频内容, 并可控制摄像机; 8、支持按权限实时浏览视频、查看回放, 支持 IE 浏览器; 9、支持在本平台、手机端直接查看实时视频; 10、支持调焦、转向等摄像机控制 (需硬件支持); 支持登录智慧教室管理平台, 无需登录视频平台即可浏览视频; 智慧视频系统需接入学院智慧场地开放管理系统进行统一管理		
3	监控硬盘	1、容量≥8T、3.5 英寸 SATA3、 2、接口类型: SATA 3、硬盘转速: ≥7400 转 4、缓存容量: ≥256MB 5、读取速度 500M/s 6、写入速度 300M/s	2	块
4	Poe 监控交换机	1、24 个 10/100/1000M 自适应电口, 支持 PoE/PoE+, 4 个 SFP 千兆光口, PoE 总功率 370W 2、支持流量监管、支持入端口流量限速、支持端口队列调度、支持拥塞避免、支持出端口流量整形、支持高 IPV4/v6ACL 网络标准 3、支持 4 X VLAN、支持 Access/Trunk/Hybrid/QinQ 接入方式、支持基于端口划分 VLAN、支持 MAC 地址自动学习、支持 MAC 地址自动老化、支持静态 MAC 表项 4、网管功能 支持 IGMPV1V2V3 Snooping、支持 MLD V1/V2 Snooping 5、支持 8 芯供电。 6、支持上行口链路聚合。	2	台

	7、WEB, 支持通过 MACC 或 APP 管理或 APP 管理 8、支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 9、支持 PoE 输出功率管理。 10、百兆网络接入设计。 11、线速转发、无阻塞设计。 12、存储转发交换方式。 13、坚固式高强度金属外壳。 14、交换容量 336Gbps、包转发率 42Mpps		
--	--	--	--