





附表 2

使用单位自行采购结果表

使用单位（盖章）：

项目名称	数字商贸学院海宁校区 19 号楼实验实训室改造提升方案（窗帘）			
申请单位	浙江机电职业技术学院数字商贸学院	申请人	楼向伟	
采购经办人	陈周丽	开标时间	2023 年 10 月 27 日	
采购类型	使用单位自行采购	采购方式	比选	
经费代码	A-0909-23-003-08	预算金额（元）	69375	
规格参数及要求（可另行附表）	见附件			
报价情况	供应商名称及报价（单位：元）			
	杭州华琳新材料有限公司	杭州帘优贸易有限公司	浙江卓轩遮阳技术有限公司	杭州景满遮阳技术有限公司
	29764	38432	29485	46580
	浙江长兴智杰窗饰有限公司	绍兴家来福装饰有限公司	浙江雪丝纺织品科技有限公司	杭州春色满园布艺壁纸有限公司
	39755	33740	38658	67913
	杭州三多遮阳科级有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司		
	68037	28231		
评标情况	浙江机电职业技术学院数字商贸学院海宁校区 19 号楼实验实训室改造提升方案（窗帘）项目由数字商贸学院自行组织比选采购，于 2023 年 10 月 20 日发布比选单。截止 2023 年 10 月 25 日 14 时，共有 10 供应商家投标单位递交报价文件，经监督人现场检查，报价文件均密封完整，符合要求。 经本项目评审小组综合评审，在满足采购需求且价格最低的原则下，推荐第一中标单位为：供应商名称杭州宏昌窗饰布艺有限公司，中标价为 28231 元。			
评审小组意见	本人郑重承诺：采购过程中严格遵守学校相关规定，遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。 评审小组成员（签字）：    年 月 日			

采购结果确认

使用单位申请人	意见:  使用单位申请人签名:  年 10 月 27 日
使用单位负责人	本单位对采购结果全面负责, 并对该项目的采购合同承担责任。 意见: 使用单位负责人签名:  年 月 日

注: 1. 供应商报价不能超过预算金额, 否则为无效报价。

2. 本结果公示 3 日, 各供应商认为该成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的, 可以在本公示期限内, 以书面形式向采购人提出质疑。(联系人: 资产管理处, 电话: 87773085)。

附件一 项目名称：浙江机电职业技术学院数字商贸学院海宁校区 19 号楼实验实训室改造提升方案（窗帘） 金额单位：6.9375 万元人民币

项目详细需求

序号	货物名称	规格型号、技术参数 (需具体详细)	数量	单位
1	遮光布帘	1、材质：100%聚酯纤维 2、单位面积质量： $\geq 410\text{g/m}^2$ 3、遮光率：遮光率 $\geq 90\%$ 4、阻燃等级：B1 级（根据 GB8624-2012 标准） 5、PH 值：6~8； 6、异味：无 7、甲醛含量： $< 20\text{mg/kg}$ ； 8、可分解致癌芳香胺染料：禁用； 9、耐水色牢度： ≥ 4 级 10、耐干洗色牢度： ≥ 4 级 11、耐皂洗色牢度： ≥ 4 级 12、耐酸汗渍色牢度： ≥ 4 级 13、耐碱汗渍色牢度： ≥ 4 级 14、防紫外线性能：UPF 值： ≥ 500 ；UPF 等级 > 50 ；T(UVA)AV $< 0.2\%$ ；T(UVB)AV $< 0.03\%$ 15、抗菌性能：金黄色葡萄球菌 $\geq 95\%$ ，大肠杆菌 $\geq 90\%$ ，白色念珠菌 $\geq 95\%$ 16、可萃取重金属含量：镍 $\leq 4.0\text{mg/kg}$ 、钴 $\leq 4.0\text{mg/kg}$ 、铜 $\leq 50.0\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 2.0\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 1.0\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 0.1\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 0.02\text{mg/kg}$ 、锑 $\leq 30\text{mg/kg}$ 、铬（六价） $\leq 0.02\text{mg/kg}$ 、铅 $\leq 1.0\text{mg/kg}$ ；	1462	m^2
2	手动卷帘	1、材质：100%聚酯纤维 2、单位面积质量： $\geq 520\text{g/m}^2$ 3、遮光率：遮光率 $\geq 99\%$ 4、阻燃等级：B1 级（根据 GB8624-2012 标准） 5、PH 值：6~8； 6、异味：无 7、甲醛含量： $< 20\text{mg/kg}$ ； 8、可分解致癌芳香胺染料：禁用； 9、耐酸汗渍色牢度： ≥ 4 级 10、耐碱汗渍色牢度： ≥ 4 级 11、防紫外线性能：紫外线防护系数 > 40 ，平均透射比 $< 5\%$ 12、抗菌效果：依据 GB/T20944.3-2008 抗菌效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷白氏菌、铜绿假单胞菌）抑菌率 $\geq 80\%$ 13、可萃取重金属含量：镍 $\leq 4.0\text{mg/kg}$ 、钴 $\leq 4.0\text{mg/kg}$ 、铜 $\leq 50.0\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 2.0\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 1.0\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 0.1\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 0.02\text{mg/kg}$ 、锑 $\leq 30\text{mg/kg}$ 、铬（六价） $\leq 0.02\text{mg/kg}$ 、铅 $\leq 1.0\text{mg/kg}$ ； 配件： 卷管管径 $\geq 38\text{mm}$ ，底杆尺寸边长 $\geq 40\text{mm} \times 12\text{mm}$	80	m^2
3	手动轨道	1、材质：铝合金 6063-T5 2、规定非比例延伸强度 $\geq 180\text{MPa}$ ； 3、抗拉强度 $\geq 220\text{MPa}$ ； 4、断后伸长率 $\geq 12\%$ ； 5、漆膜硬度 $\geq 4\text{H}$ ；	209	m

		6、漆膜附着性：0级 7、韦氏硬度 ≥ 13 ； 8、涂层厚度 ≥ 71 ； 9、壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 。 10、耐磨性：落下的磨料质量为2500g时，涂层未被磨穿。 11、耐盐酸性：目视表面无起泡、变色或其他明显现象； 12、耐沸水性（5h）：漆膜应无皱纹、裂纹、气泡、脱落及变色； 13、耐硝酸性：目视表面，无起泡、变色、脱落或其他明显变化； 14、耐溶剂性：漆膜无软化及其他明显变化； 15、化学成分：硅： $\leq 0.5\%$ ，铁： $\leq 0.3\%$ ，铜： $\leq 0.1\%$ ，锰： $\leq 0.08\%$ ，镁： $\leq 0.6\%$		
4	窗帘辅料	1、材质：100%聚酯纤维 2、单位面积质量： $\geq 200\text{g/m}^2$ 3、PH值：6~8； 4、异味：无 5、甲醛含量： $< 20\text{mg/kg}$ ； 6、水洗尺寸变化率：径向 $< 1\%$ ，纬向 $< 1\%$ 7、耐水色牢度： ≥ 4 级 8、耐干洗色牢度： ≥ 4 级 9、耐皂洗色牢度： ≥ 4 级 10、耐酸汗渍色牢度： ≥ 4 级 11、耐碱汗渍色牢度： ≥ 4 级 12、可分解致癌芳香胺染料：禁用	418	m